

Nagyteljesítményű légcsatornázható split klímaberendezések (ON/OFF)



24,5 kW

FSL-850B-H-3F

H 24,5 kW F 27,5 kW



30 kW

FSL-1100B-H-3F

H 30 kW F 33 kW



FSOL-850B-3F



Vezetékes távirányító standard tartozék



Infra távirányító standard tartozék



FSOL-1100B-3F

- Vezetékes távirányító digitális LCD kijelzővel
- Infra távirányító
- Szobahőmérséklet kijelzés
- Külső hőmérséklet kijelzés
- Automatikus újraindulás
- Automatikus téli/nyári átváltás
- Öntisztító funkció
- Időzítő funkció
- Gazdaságos éjszakai üzemmód
- Hőmérséklet állítási tartomány korlátozható
- Meleg indítás
- Önműködő hibaelőzítés és kijelzés
- Magas és alacsony nyomásvédelem
- Hidrofil bevonatos hőcserélő (Zafir blue)
- DANFOSS scroll kompresszor
- Ékszíj hajtású ventilátor
- Porszűrő (standard tartozék)

Magas külső statikus nyomás nagy légszállítás mellett is (250 Pa).
Hosszú légcsatornahálózat kialakítását teszi lehetővé.

	Légszállítás belt.	Külső statikus nyomás
FSL-850B-H-3F	4800 m ³ /h	250 Pa
FSL-1100B-H-3F	5500 m ³ /h	250 Pa

Hosszú hűtőköri csövezési távolság és szintkülönbség

	Max. csőhossz	Max. szintkülönbség
FSL-850B-H-3F	50 m	30 m
FSL-1100B-H-3F	50 m	30 m

Műszaki adatok

Típus	Beltéri		FSL-850B-H-3F	FSL-1100B-H-3F
	Kültéri		FSOL-850B-H-3F	FSOL-1100B-3F
Hűtőteljesítmény	W		24 500	30 000
Fűtőteljesítmény	W		27 500	33 000
Névleges áramfelvétel	Hűt./Fűt.	A	22,2/21,2	27,0/23,0
EER/COP	W/W		2,5/3,06	2,72/3,66
Hálózati áram	V/f/Hz		400/3/50	400/3/50
Javasolt biztosíték	Beltéri	A	3 x C 10A	3 x C 10A
	Kültéri	A	3 x C 32A	3 x C 40A
Légszállítás beltéri maximum	m ³ /h		4800	5500
Külső statikus nyomás maximum	Pa		250	250
Zajszint	Beltéri	dB(A)	54	57
	Kültéri	dB(A)	66	67
Méret (szél. x mag. x mély.)	Beltéri	mm	1500x500x1000	1500x500x1000
	Kültéri	mm	1150x1600x360	990x1772x880
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg		150/185	156/216
Csőméret	mm		9,52/25,4	12,7/28,58
Maximális csőhossz	m		50	50
Maximális szintkülönbség	m		30	30
Működési tartomány	Hűtés	°C	18 - 43	18 - 43
	Fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24
Hűtőközeg			R410A	R410A

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB, Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Az adatok és a design a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

2011/01